

岐阜市民会館 照明設備及び備品一覧表

2024.05 現在

- ・ 総容量 : 1Φ3W 200KVA (電気室Tr)  
客電、照明仮設電源 (MCCB200AT)、電灯分電盤 (MCCB100AT) を含む
- ・ 仮設電源 : 1Φ3W 200AT(30A×6口、20A×6口 カムロック付) 場所: 上手袖
- ・ 調光卓 : デジタル操作卓 210AX (株)松村電機製作所社製  
負荷数 179 プリセットフェーダ 80ch×3段(240chに切替可能)  
サブフェーダ 20本 50ページ キュー記憶 1000シーン  
COMOSデータ対応
- ・ 調光室 : 上手2階フロント
- ・ センターピョン : 2Kw Xenon 2台 場所: 2階客席奥

設備	回路	ジョイント	内 容	備 考
1Bo	8Cir	20A C型	200w×20灯×4色 #W #72 #W #78 ジョイント8回路は切替可能	色寸法 □18.5×18.5cm 重量制限 100kg以下 アンダーバー付
1Boジョイント	8Cir	20A C型		
1Sus	20Cir 2Cir	20A C型 20A・30A C型	1Kw凸×12台 1Kw◎×20台 純直回路 各1口づつ DMXOUT×2	ウエイト追加不可 灯体にてバランス調整 (200kg以下)
2Bo(2sus共吊)	8Cir	20A C型	200w×16灯×4色 #W #72 #W #78 ジョイント8回路は差し替え可能	色寸法 □18.5×18.5cm 2sus・2BO共吊 ウエイト追加不可 BO取り外し可能にてバランス調整
2Sus(2BO共吊)	16Cir 2Cir	20A C型 20A・30A C型	1kw凸×6台 1kw◎×12台 純直回路 各1口づつ DMXOUT×2	BO有: 100kg以下 BO無: 200kg以下
UHO	8Cir	20A C型	300w×15灯×4色 #71 #72 #63 #22	色寸法 □28.5×23.5cm
UHOジョイント	8Cir	20A C型		アンダーバー付 (重量制限100kg以下)
Front	8Cir	20A C型	1Kw凸(8灯) 3台×4色 1KwPar(1N) 2台×1色 500wミニ-1台×1色	
1CL	4Cir	20A C型	1Kw凸(6灯) 4台(吊ってあります)①④ 2CLと切替 500w◎(6灯) 6台	本舞台への投光は不可能 オーケストラピット地明り用
2CL	12Cir	20A C型	1Kw凸(8灯) 24台(2台×12Cir)+4台(回路は1CL①④と切替)	オーケストラピットへの投光は不可能
BAL (パ°ルニ-)	6Cir	20A・30A C型	500wPar(5N) 3台×1色 500wPar(5VN) 3台×1色 1.5Kw◎(8灯) 2台×1色	客席2階両サイド ①～⑤は20A C型×2 ⑥は空き回路 (30A C型) (C-ミニC変換付)
LHo上	4Cir	C型(30A)	300w×14灯×4色 #72 #59 #22 #40	色寸法 □27.5×21.5cm
下	4Cir	C型(30A)		
Foot	4Cir	C型(30A)	60w×24灯×4色 #W #78 #W #72	色寸法 □14.2×14.2cm 上手FC①～④と共通回路(切替)
前FC	4Cir	C型(30A)		下手FC①～④と共通回路(切替)
後FC	9Cir	C型(30A)		
上FC	11Cir	C型(30A)		①～④とFoot共通回路(切替)
下FC	11Cir	C型(30A)		①～④と前FC共通回路(切替)
上WC	8Cir	C型(30A)		
下WC	8Cir	C型(30A)		
上花WC	2Cir	20A C型		
下花WC	2Cir	20A C型		コーナー使用時・下花拡幅時は使用不可

純直回路	上手:舞台奥 60A C型 1回路 舞台前 DMX-BOX 30A C型 1回路
	下手:舞台奥 60A C型 1回路 舞台前 DMX-BOX 30A C型 1回路
	1F客席奥: DMX-BOX 30A C型 1回路
	2F客席奥(上・下): 30A C型 2回路

DMX	OUT	下袖 1・2	上袖 3・4	1sus 5・6	2sus 7・8
	IN	下袖 A・B	上袖 C・D	客席 E・F	

岐阜市民会館 照明備品一覧表

2024.05現在

\*移動器材 (ALL 20A C型)

名称	台数	形式・備考
1kw凸	12台	CS-810
1kw7L裨	32台	AF-8
500w凸	8台	T-1
	8台	CI-6
500w7L裨	20台	FI-6H
	12台	FLP (砲丸)
1.5kwFQ	4台	
Par(1N)	12台	
Par(1M)	8台	
Par(5N)	12台	
Par(5M)	12台	
ミニPar(5N)	8台	
ミニ7L	4台	
ワイド36°	4台	先玉 26・50×各4 575w
ITO	8台	650w
カッター	2台	MI-20Z
ランプハウス	1台	PIS(1kw)
	3台	PI-II(1kw)
	1台	MPJ(1.5kw)
DISKマシーン	2台	ネタ 雲・雪・雨×各2
		桜×1
ダブルマシーン	1台	
PIS・MPJ用先玉	各2台	6・8インチ
	各1台	4・2・10インチ
PI-II用先玉	各1台	8・10インチ
LHQ	6本	4灯×3回路
ミラーボール(吊型)	各1台	1尺玉・1.5尺玉×各1台
Hiスタンド	4台	1kw凸×2台付 (奈落)
Loスタンド	16台	1kw凸付×12 空St×4
シバースタンド	4本	
Sハンガー	60個	
自在ハンガー	10本	
ロングハンガー	14本	
ペース	30枚	
三連アーム	4本	
バンドア	18枚	すべて8インチ

- \* 移動器材は、搬入口入ってすぐ左手にあります。
- \* ケーブル・ベース・バンドアは上手袖にあります。
- \* シズ5枚以上は、サイドバーを付ける。(片側)
- \* バトンの直径 約44mm
- \* 天反・スクリーンの吊込みは50kgまで

\*ケーブル

種類	本数	置場所
C-C 5m	16本	ケーブル台車
C-C 10m	6本	
C-ミニC 5m	30本	
ミニC-ミニC 5m	20本	
ミニC-ミニC 10m	8本	
C-A 1m	10本	
C-A 10m	4本	
C-ミニC 1m	5本	
60C<30C	2本	
C-平行	5本	
ミニC-平行	5本	
平行-ミニC	5本	
ミニC-ミニC 2m	20本	
ミニC-ミニC 3m	20本	
ミニC<ミニC	50本	
30C<ミニC	10本	
30C<30C	5本	
ミニC-T	60本	
T-ミニC	20本	
C-T 5m	6本	
T<T	20本	
T-T 2m	10本	
T-T 3m	10本	
T-T 5m	10本	

\*バトン詳細 \*シズ1枚 = 12.5kg

バトン名称	バトン長	重量・備考
暗転幕	10間	200kgまで シズ追加不可
1バトン	10間	200kgまで
1Bo	8間	100kgまで
1SUS	8間	200kgまで シズ追加不可
2バトン	10間	200kgまで
3バトン	10間	200kg 大黒共吊
2Bo・2SUS	8間	シズ追加不可 Bo取り外しでの調節可
4バトン	10間	200kgまで 袖幕共吊
5バトン	7間	200kgまで
UHo	8間	100kgまで
6バトン	6間	200kgまで
電動機構		基本的には、吊込み不可

