

岐阜市民会館 照明設備及び備品一覧表

2024.05 現在

- ・ 総容量 : 1Φ 3W 200KVA (電気室Tr)

客電、照明仮設電源 (MCCB 200AT)、電灯分電盤 (MCCB 100AT) を含む
- ・ 仮設電源 : 1Φ 3W 200AT (30A×6口、20A×6口 カムロック付) 場所: 上手袖
- ・ 調光卓 : デジタル操作卓 210AX (株)松村電機製作所社製

負荷数 179 プリセットフェーダ 80ch×3段(240chに切替可能)

サブフェーダ 20本 50ページ キュー記憶 1000シーン

COMOSデータ対応
- ・ 調光室 : 上手2階フロント
- ・ センターピン : 2Kw Xenon 2台 場所: 2階客席奥

| 設備 | 回路 | コンセント | 内 容 | 備 考 |
|----------------|-------|------------|---|---|
| 1Bo | 8Cir | 20A C型 | 200w×20灯×4色 #W #72 #W #78 コンセント8回路は切替可能 | 色寸法 □18.5×18.5cm 重量制限 100kg以下 アンダーバー付 |
| 1Boコンセント | 8Cir | 20A C型 | | |
| 1Sus | 20Cir | 20A C型 | 1Kw凸×12台 1Kw◎×20台 | ウェイト追加不可 |
| | 2Cir | 20A・30A C型 | 純直回路 各1口づつ DMXOUT×2 | 灯体にてバランス調整 (200kg以下) |
| 2Bo(2sus共吊) | 8Cir | 20A C型 | 200w×16灯×4色 #W #72 #W #78 コンセント8回路は差し替え可能 | 色寸法 □18.5×18.5cm 2sus・2BO共吊 ウエイト追加不可 BO取り外し可能にてバランス調整 |
| 2Sus(2BO共吊) | 16Cir | 20A C型 | 1kw凸×6台 1kw◎×12台 | |
| | 2Cir | 20A・30A C型 | 純直回路 各1口づつ DMXOUT×2 | BO有: 100kg以下 BO無: 200kg以下 |
| UHO | 8Cir | 20A C型 | 300w×15灯×4色 #71 #72 #63 #22 | 色寸法 □28.5×23.5cm |
| UHOコンセント | 8Cir | 20A C型 | | アンダーバー付 (重量制限100kg以下) |
| Front | 8Cir | 20A C型 | 1Kw凸(8インチ) 3台×4色 1KwPar(1N) 2台×1色 500wミニボーラー-1台×1色 | |
| 1CL | 4Cir | 20A C型 | 1Kw凸(6インチ) 4台(吊ってあります)①④ 2 CLと切替 500w◎(6インチ) 6台 | 本舞台への投光は不可能 オーケストラピット地鳴り用 |
| 2CL | 12Cir | 20A C型 | 1Kw凸(8インチ) 24台(2台×12Cir)+4台(回路は1 CL ①④と切替) | オーケストラピットへの投光は不可能 |
| BAL (バルコニー) | 6Cir | 20A・30A C型 | 500wPar(5N) 3台×1色 500wPar(5VN) 3台×1色 1.5Kw◎(8インチ) 2台×1色 | 客席 2階両サイド ①～⑤は20A C型×2 ⑥は空き回路 (30A C型) (C-ミニC変換付) |
| LHo上 下 | 4Cir | C型(30A) | 300w×14灯×4色 #72 #59 #22 #40 | 色寸法 □27.5×21.5cm |
| Foot | 4Cir | C型(30A) | 60w×24灯×4色 #W #78 #W #72 | 色寸法 □14.2×14.2cm 上手FC①～④と共に回路(切替) |
| 前FC | 4Cir | C型(30A) | | 下手FC①～④と共に回路(切替) |
| 後FC | 9Cir | C型(30A) | | |
| 上FC | 11Cir | C型(30A) | | ①～④とFoot共通回路(切替) |
| 下FC | 11Cir | C型(30A) | | ①～④と前FC共通回路(切替) |
| 上WC | 8Cir | C型(30A) | | |
| 下WC | 8Cir | C型(30A) | | |
| 上花WC | 2Cir | 20A C型 | | |
| 下花WC | 2Cir | 20A C型 | | コーナー使用時・下花拡幅時は使用不可 |

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| 純直回路 | 上手:舞台奥 60A C型 1回路 舞台前 DMX-BOX 30A C型 1回路 | | | |
| | 下手:舞台奥 60A C型 1回路 舞台前 DMX-BOX 30A C型 1回路 | | | |
| | 1F客席奥: DMX-BOX 30A C型 1回路 | | | |
| | 2F客席奥(上・下): 30A C型 2回路 | | | |

| | | | | | |
|-------|-------|--------|--------|----------|----------|
| D M X | O U T | 下袖 1・2 | 上袖 3・4 | 1sus 5・6 | 2sus 7・8 |
| | I N | 下袖 A・B | 上袖 C・D | 客席 E・F | |

岐阜市民会館 照明備品一覧表

2026.01現在

* 移動器材 (ALL 20A C型)

| 名称 | 台数 | 形式・備考 |
|---------------|-----|---------------------|
| 1kw凸 | 12台 | CS-810 |
| 1kwフレル | 32台 | AF-8 |
| 500w凸 | 8台 | T-1 |
| | 8台 | CI-6 |
| 500wフレル | 20台 | FI-6H |
| | 10台 | FLP (砲丸) |
| 1.5kwFQ | 4台 | |
| Par(1N) | 12台 | |
| Par(1M) | 8台 | |
| Par(5N) | 12台 | |
| Par(5M) | 12台 | |
| ミニPar(5N) | 8台 | |
| ミニブル | 4台 | |
| リースフォ-750 36° | 4台 | 先玉 26・50×各4 575w |
| ITO | 8台 | 650w |
| カッター | 2台 | MI-20Z |
| ランプハウス | 1台 | PIS(1kw) |
| | 3台 | PI-II(1kw) |
| | 1台 | MPJ(1.5kw) |
| DISKマシーン | 2台 | ネタ 雲・雪・雨×各2 |
| | | 桜×1 |
| ダブルマシーン | 1台 | |
| PIS・MPJ用先玉 | 各2台 | 6・8インチ |
| | 各1台 | 4・2・10インチ |
| PI-II用先玉 | 各1台 | 8・10インチ |
| LHQ | 6本 | 4灯×3回路 |
| ミラーボール(吊型) | 各1台 | 1尺玉・1.5尺玉×各1台 |
| Hiスタンド | 4台 | 1kw凸×2台付 (奈落) |
| Loスタンド | 16台 | 1kw凸付×12 空St×4 |
| シリバースタンド | 4本 | |
| Sハンガー | 60個 | |
| 自在ハンガー | 10本 | |
| ロングハンガー | 14本 | |
| ベース | 30枚 | |
| 三連アーム | 4本 | |
| バンドア | 13枚 | すべて8インチ |

* 移動器材は、搬入口入ってすぐ左手にあります。

* ケーブル・ベース・バンドアは上手袖にあります。

* シズ5枚以上は、サイドバーを付ける。(片側)

* バトンの直径 約44mm

* 天反・スクリーンの吊込みは50kgまで

* ケーブル

| 種類 | 本数 | 置場所 |
|-------------|-----|--------|
| C-C 5m | 15本 | ケーブル台車 |
| C-C 10m | 6本 | |
| C-ミニC 3m | 12本 | |
| C-ミニC 5m | 16本 | |
| ミニC-ミニC 5m | 20本 | |
| ミニC-ミニC 10m | 8本 | |
| C-A 1m | 10本 | |
| C-A 10m | 4本 | |
| C-ミニC 1m | 5本 | |
| 60C<30C | 2本 | |
| C-平行 | 5本 | ザル |
| ミニC-平行 | 5本 | |
| 平行-ミニC | 5本 | |
| C-ミニC 5m | 10本 | |
| ミニC-ミニC 2m | 20本 | |
| ミニC-ミニC 3m | 20本 | |
| ミニC<ミニC | 45本 | |
| 30C<ミニC | 10本 | |
| 30C<30C | 5本 | |
| ミニC-T | 50本 | |

* バトン詳細

* シズ1枚=12.5kg

| バトン名称 | バトン長 | 重量・備考 |
|----------|------|-----------------------|
| 暗転幕 | 10間 | 200kgまで シズ追加不可 |
| 1バトン | 10間 | 200kgまで |
| 1Bo | 8間 | 100kgまで |
| 1SUS | 8間 | 200kgまで シズ追加不可 |
| 2バトン | 10間 | 200kgまで |
| 3バトン | 10間 | 200kg 大黒共吊 |
| 2Bo・2SUS | 8間 | シズ追加不可 Bo取り外しでの調節可 |
| 4バトン | 10間 | 200kgまで 袖幕共吊 |
| 5バトン | 7間 | 200kgまで |
| UHo | 8間 | 100kgまで |
| 6バトン | 6間 | 200kgまで |
| 電動機構 | | 基本的には、吊込み不可 |

名称
岐阜市民会館照明回路図

